

Требования к предоставляемым материалам для публикации в журнале «Эксперт-Урал»

Принимаются материалы на следующих видах носителей:

- Компакт-диски CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW, DVD-DL (PC, Macintosh)
- USB, flash-накопители.

Принимаются файлы в следующих форматах:

- PostScript и Encapsulated PostScript (EPS)
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator (8 — 13)
- Adobe Indesign (2, 4)
- CorelDraw (версии 6 — 13) (крайне нежелательно)
- Adobe Acrobat (оговаривается дополнительно)

МАКЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ПРОГРАММЕ COREL DRAW, РАВНО КАК ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ НЕЕ (.EPS, .TIF и др.), НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК «ГОТОВЫЕ ОРИГИНАЛ-МАКЕТЫ», А ТОЛЬКО КАК «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕРСТКИ». ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕРСТКИ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОГРАММЕ COREL DRAW, равно как использование ее на каких-либо подготовительных или промежуточных этапах, РЕДАКЦИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАКЕТА ПРИ ПЕЧАТИ.

Общие требования к публикациям

- Adobe Indesign CS4 или CS5,5 с обязательным предоставлением иллюстраций и использованных шрифтов. Формат документа должен быть равен обрезному размеру издания.
- Обязательно предоставление черно-белого или цветного макета издания (распечаток, скрепленных так же, как и конечная продукция). Макет должен в точности соответствовать конечной продукции. Масштаб макета может быть любым, но достаточным для точной передачи всех текстов и графических элементов. При отсутствии макета правильность печати не гарантируется.
- Все цвета, использованные в публикации и в импортированных элементах, должны быть представлены в цветовой модели CMYK. Цвета и изображения в других цветовых моделях могут быть напечатаны некорректно.
- Предоставляемый файл не должен содержать лишних плашечных цветов, за исключением нестандартной рекламы, печатаемой дополнительными цветами.
- Желательно импортировать в публикацию изображения только в форматах TIFF, PSD или EPS.
- Растровые изображения не должны содержать лишних каналов и векторных масок.
- Все текстовые элементы в векторных изображениях должны быть переведены в кривые.
- Недопустимо помещение в верстку объектов через буфер (Clipboard) и использование OLE-объектов (например, таблиц и графиков из пакета Excel).
- Во всех случаях обязательно предоставление всех изображений, используемых в макете, в виде отдельных файлов.
- Проверяйте разрешение всех помещенных в публикацию изображений. Разрешение растровых изображений должно составлять 300 dpi, при этом масштабирование растровых изображений в программе верстки нежелательно.
- Обязательно предоставление вместе с публикацией всех используемых в ней шрифтов. Рекомендуем вам использовать шрифты TrueType или OpenType. Претензии принимаются только по лицензионным шрифтам.

При подготовке файлов в Illustrator желательно сохранять их в формате EPS с помещением импортированных изображений и шрифтов в файл, для правильного позиционирования поместите в файл прямоугольник размером с обрезной формат без заливки и контура. При создании файлов EPS из CorelDraw необходимо выполнять требования, указанные выше, и не использовать специфические возможности программы.

Цветовой профиль для растровых изображений в предоставляемых готовых оригинал-макетах:

Eurostandart Coated, 20%, GCR, Black generation — MEDIUM, Black ink limit — 95%, Total ink limit — 280%, UCA Amount — 20%. Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется использовать полную триаду C30-M20-Y20-K100. Все элементы, печатаемые в край листа (под обрез), должны иметь «вылет» за край обрезного формата (доливку под обрез) — 5 мм. Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, рекомендуется располагать на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах — расстояние не менее 7 мм от обрезного формата. Дообрезной размер полосы — 220x290 мм.